

## Batterie Prismatique Nickel Métal Hydrure

Modèle	Tension nominale (V)	Capacité nominale (mAh)	Dimensions		Charge standard		poids (g)
			Ep x l x L (mm)	Courant (mA)	Durée (h)		
NM400PF6M	1,2	400	30 x 17,3 x 6,1		40	15	11
NM500PF6K	1,2	500	35,5 x 17,3 x 6,1		50	15	12
NM750PF6	1,2	750	48 x 17,3 x 6,1		75	15	18
NM1200PF6F	1,2	1200	67 x 17,3 x 6,1		120	15	26
NM1200PF8	1,2	1120	48 17,3 x 8,3		120	15	24

## Batterie Cylindrique Nickel Cadmium

Taille	Modèle	Tension nominale (V)	Capacité nominale (mAh)	Dimensions		Charge standard		Durée (h)	Poids (g)
				Diamètre	Longueur	Courant (mA)			
AAAA	NC130AAAA	1,2	130	8	41,5	13	15	6	
	NC150AAAA	1,2	150	8	41,5	15	15	6	
1/4 AAA	NC40AAAQ	1,2	40	10,2	11,2	4	15	2	
1/3 AAA	NC70AAL	1,2	70	10,2	15	7	15	3	
1/2 AAA	NC130AAANC	1,2	130	10,2	23,8	13	15	6	
	NC150AAANC	1,2	150	10,2	23,8	15	15	6	
2/3 AAA	NC150AAAK	1,2	150	10,2	27,8	15	15	7	
	NC200AAAK	1,2	200	10,2	27,8	20	15	8	
AAA	NC200AAA	1,2	200	10,2	42,5	20	15	9	
	NC240AAA	1,2	240	10,2	42,5	24	15	10	
	NC300AAA	1,2	300	10,2	42,5	30	15	10	
	NC350AAA	1,2	350	10,2	42,5	35	15	11	
N	NC180N	1,2	180	11,8	28,5	18	15	7	
	NC200N	1,2	200	11,8	28,5	20	15	8	
1/3 AA	NC150AAL	1,2	150	14,1	16,5	15	15	7	
	NC170AAL	1,2	170	14,1	16,5	17	15	7	
1/2 AA	NC300AAN	1,2	300	14,1	25	30	15	11	
2/3 AA	NC300AAK	1,2	300	14,1	28,5	30	15	13	
	NC350AAK	1,2	350	14,1	28,5	35	15	14	
	NC400AAK	1,2	400	14,1	28,5	40	15	14	
	NC450AAK	1,2	450	14,1	28,5	45	15	14	
	NC500AAH	1,2	500	14,1	42,8	50	15	19	
	NC600AAH	1,2	600	14,1	42,8	60	15	20	
AA	NC700AAH	1,2	700	14,1	42,8	70	15	20	
	NC500AA	1,2	500	14,1	48,8	50	15	19	
	NC600AA	1,2	600	14,1	48,8	60	15	19	
	NC700AA	1,2	700	14,1	48,8	70	15	20	
	NC800AA	1,2	800	14,1	48,8	80	15	21	
7/5 AA	NC900AA	1,2	900	14,1	48,8	90	15	22	
	NC1000AA	1,2	1000	14,1	48,8	100	15	22	
	NC1000AAF	1,2	1000	14,,1	65	100	15	30	
	NC1100AAF	1,2	1100	14,1	65	110	15	30	
1/3 A	NC1200AAF	1,2	1200	14,1	65	120	15	31	
	NC220AL	1,2	220	16,8	16,5	22	15	10	
	NC240AL	1,2	240	16,8	16,5	24	15	10	
1/2 A	NC600AN	1,2	600	16,8	28	60	15	16	
	NC700AN	1,2	700	16,8	28	70	15	16	
2/3 A	NC800AK	1,2	800	16,8	32,5	80	15	21	
4/5 A	NC1000AH	1,2	1000	16,8	42	100	15	26	
	NC1100AH	1,2	1100	16,8	42	110	15	27	
	NC1200AH	1,2	1200	16,8	42	120	15	27	
	NC1200A	1,2	1200	16,8	49,2	120	15	31	
A	NC1300A	1,2	1300	16,8	49,2	130	15	32	
	NC1400A	1,2	1400	16,8	49,2	140	15	32	

## Batterie Cylindrique Nickel Cadmium

Taille	Modèle	Tension nominale	Capacité nominale	Dimensions		Charge standard	Durée	Poids
		(V)	(mAh)	Diamètre	Longueur	Courant (mA)	(h)	(g)
7/5 A	NC1600AF	1,2	1600	16,8	66	160	15	44
	NC1800AF	1,2	1800	16,8	66	180	15	44
	NC2000AF	1,2	2000	16,8	66	200	15	45
1/2 SC	NC700SCN	1,2	700	22,1	26	70	15	25
	NC800SCN	1,2	800	22,1	26	80	15	26
	NC900SCN	1,2	900	22,1	26	90	15	26
4/5 SC	NC1000SCH	1,2	1000	22,1	32,5	100	15	35
	NC1100SCH	1,2	1100	22,1	32,5	110	15	36
	NC1200SCH	1,2	1200	22,1	32,5	120	15	37
SC	NC1300SC	1,2	1300	22,1	42,5	130	15	43
	NC1500SC	1,2	1500	22,1	42,5	150	15	44
	NC1700SC	1,2	1700	22,1	42,5	170	15	45
	NC1800SC	1,2	1800	22,1	42,5	180	15	45
	NC1900SC	1,2	1900	22,1	42,5	190	15	46
	NC2000SC	1,2	2000	22,1	42,5	200	15	46
5/4 SC	NC2000SCE	1,2	2000	22,1	49,5	200	15	52
	NC2200SCE	1,2	2200	22,1	49,5	220	15	52
1/3 C	NC700CK	1,2	700	25,2	19	70	15	23
1/2 C	NC1100CN	1,2	1100	25,2	23	110	15	31
C	NC1200C	1,2	1200	25,2	50	120	15	47
	NC1800C	1,2	1800	25,2	50	180	15	68
	NC2000C	1,2	2000	25,2	50	200	15	70
	NC2500C	1,2	2500	25,2	50	250	15	73
	NC2800C	1,2	2800	25,2	50	280	15	75
	1/2 D	NC2200DN	1,2	2200	32,2	35	220	15
1/2 D	NC2400DN	1,2	2400	32,2	35	240	15	69
	NC2500DN	1,2	2500	32,2	35	250	15	69
	NC2500DK	1,2	2500	32,2	42,5	250	15	92
2/3 D	NC3000DK	1,2	3000	32,2	42,5	300	15	92
	NC1200D	1,2	1200	32,2	61,2	120	15	55
D	NC1800D	1,2	1800	32,2	61,2	180	15	58
	NC4000D	1,2	4000	32,2	61,2	400	15	125
	NC4500D	1,2	4500	32,2	61,2	450	15	128
	NC5000D	1,2	5000	32,2	61,2	500	15	130
F	NC7000F	1,2	7000	32,2	88,5	700	15	183
	NC8000F	1,2	8000	32,2	88,5	800	15	184
	NC9000F	1,2	9000	32,2	88,5	900	15	187